

Opis

Kraft Automotive GearOil 80W90 GL-5 jest bardzo nowoczesnym olejem przekładniowym przeznaczonym do stosowania w skrzyniach biegów większości pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom produkt doskonale chroni przekładnie podczas ekstremalnych warunków pracy pojazdów oraz maszyn.

Olej cechuje się wysokim wskaźnikiem lepkości. Chroni przed korozją i spienianiem. Zapewnia niezwykle niską temperaturę płynięcia, pozwalającą na łatwą zmianę biegów przy rozruchu na zimno.

Jest zalecany do zalewania skrzyń przekładniowych, skrzyń redukcyjnych skrzyń biegów oraz dyferencjałów wszędzie tam gdzie wymagana jest norma API GL-5 , MIL-L 2105-D oraz Mack GO-G.

Normy i Zatwierdzenia

SAE 80W-90:
API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type M-1
MT-1

Typowe dane techniczne

80W-90

Gęstość w 20°C	Kg/L	0,886
Lepkość kinematyczna w 100°C	cSt	14,0
Lepkość kinematyczna w 40°C	cSt	125
Lepkość kinematyczna w - 12°C	cP	-
Lepkość kinematyczna w - 26°C	cP	140000
Wskaźnik Lepkości		111
Temperatura zapłonu	°C	>210
Temperatura płynięcia	°C	<-27