

## Opis

Kraft Semisynthetic 10W-40 to bardzo wysokiej jakości wielosezonowy olej do silników z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym wyprodukowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających i modyfikatora lepkości zapewniającego doskonałą odporność na ścinanie.

## Zalety produktu

- 1.Kraft Semisynthetic 10W40 to najwyższej jakości olej do stosowania w silnikach benzynowych oraz do smarowania jednostek napędowych Diesla.
- 2.Produkt został opracowany tak, aby jego właściwości oraz skład komponentów spełniał potrzeby wszystkich samochodów poruszających się po europejskich drogach, zarówno tych wyposażonych w systemy doładowania jak i bez doładowania.
- 3.Olej zapewnia użytkownikom całoroczną oraz bezawaryjną pracę silników w różnych warunkach klimatycznych.
- 4.Dzięki swoim własnościom powoduje zmniejszenie zużycie oleju podczas ciężkiej eksploatacji w porównaniu do produktów konkurencyjnych.
- 5.Olej ten jest w szczególności zalecany do stosowania w nowoczesnych i wysiłonych silnikach wyposażonych również w katalizatory układu wydechowego oraz instalacje (LPG).

## Normy i Zatwierdzenia

API SL/CF  
ACEA A3/B3  
ACEA A3/B4 (04)  
VW 500.00/505.00  
MB 229.1

## Typowe dane techniczne

### 10W-40

Gęstość w 20°C	Kg/L	0,860
Lepkość kinematyczna w 100°C	cSt	14,8
Lepkość kinematyczna w 40°C	cSt	99
Lepkość kinematyczna w - 15°C	cP	-
Lepkość kinematyczna w - 20°C	cP	-
Lepkość kinematyczna w - 25°C	cP	<7000
Wskaźnik Lepkości		156
Temperatura zapłonu	°C	>200
Temperatura płynięcia	°C	<-36
Popiół siarczanowy	Wt%	1,0