

Opis

Kraft Automotive ATF Dexron II jest nowoczesnym olejem przeznaczonym do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów większości pojazdów osobowych, ciężarowych oraz wózków widłowych, produkowanych przez amerykańskie, europejskie i azjatyckie koncerny samochodowe.

Dzięki swoim unikalnym własnościom produkt nadaje się również do stosowania w niektórych systemach wspomagania kierownicy, konwerterach momentu obrotowego, przekładniach zmiany biegów, sprzęgłach hydraulicznych i nieskomplikowanych systemach hydraulicznych. Kraft Automotive ATF Dexron II jest kompatybilny ze wszelkimi typami uszczelnień. Chroni przed osadami. Uwaga ! Olej nie nadaje się do automatycznych skrzyń biegów, w których zalecana jest specyfikacja Ford M2C33 F/G.

Normy i Zatwierdzenia

GM Dexron II D
Caterpillar TO-2
Allison: C-4
Ford Mercon
Ford M2C-138CJ/M2C-166H

Typowe dane techniczne

Gęstość w 20°C	Kg/L	0,866
Lepkość kinematyczna w 100°C	cSt	7,4
Lepkość kinematyczna w 40°C	cSt	36,9
Wskaźnik Lepkości	°C	172
Temperatura zapłonu	°C	205
Temperatura płynięcia		-42
Kolor		Czerwony